

Produktidentifikasjon

Produktbeskrivelse	Zettex PU Foam HH er et slitesterkt, rask herdene en komponent isolasjons- og monteringskum. Produktet er utviklet for tetting og fylling av skjøter, sømmer og tilkoblinger i bygg og industri.
Materiale	En komponent polyuretanskum. Uten CFC, HCFC og HFC (ozonvennlig og bidrar ikke til drivhuseffekten).
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Hurtigtørkende • Kostnadseffektiv • Høy produktensitet • Høy isolasjonsverdi • Kan brukes på alle overflater • Ikke UV-bestendig • Ideell for gipsplater • Kan males over
Farge	Grønn
Form	700ml Aerosol



Anvendelse

Bruksområde	Tetting av skjøter mellom skillevegger, tak, gulv. Ganger og rør gjennom vegger og gulv. Skjøter rundt vinduer og dørkarmer. Ikke egnet for påføring under vann og ikke egnet til fylling av store tomrom.
Bruksanvisning	Før bruk skru det tilhørende dyserøret på skumventilen. Rist sprayboksen minst 20 ganger før bruk. Snu dyserøret opp ned og trykk på avtrekkeren. Skummengden kan justeres med utløseren. For skjøter som er dypere enn 5 cm påfør skummet i flere lag. Mellom de forskjellige lagene må du beregne en ventetid på 15 - 30 minutter.
Optimale forhold	<ul style="list-style-type: none"> • Lufttemperatur under påføring: +5°C - +30°C. • Sprayboks temperatur: +10°C - +25°C. • Luft og sprayboks temperatur på +20°C sikrer best resultat. • Fuktig overflate sikrer god ekspansjon og bedre resultat.

Aqualex PU helårsskum 700ml

Dato: 24.10.2019

Tekniske Data

Bruksteknisk data

Hinnedannelse etter	12-16 minutter
Kan skjæres etter	30-40 minutter
Ferdig herdet etter (+23°C)	Max 18 timer
Ferdig herdet etter (+5°C)	Max 24 timer
Volumøkning under herding	Max 2 %
Holdbarhet	12 måneder etter fyllingsdato. Sprayboksen må lagres og transporteres i vertikal stilling. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Oppbevares ved temperaturer mellom +5°C - +25°C.

Fysikalske data

Tetthet	25-30 kg/m ³
Flammepunkt (Herdet)	400°C
Varmeledningsevne	0,03 W/(m.k)
Strekkfasthet	11 N/cm ²
Kompresjonsstyrke ved 10% (DIN 53421)	2 N/cm ²

Leverandør

Adresse Spesialverktøy for Mur og Flis AS
Strømsveien 325
N-1081 Oslo
Norge

Kontaktinformasjon Telefon: +47 2281 2690
Fax: +47 2281 2691
www.spesialverktoy.no